

# 树脂 783MC



聚合物树脂

## 成份

树脂 783MC 是一种固含量很高的聚合物树脂，具有自交联的特性。  
树脂 783MC 对于吸水性很强的二层革及重修面革有很好压花性及覆盖性。  
树脂 783MC 乳液中加入交连剂将更能提高树脂 783MC 的交联效果。  
树脂 783MC 良好耐溶剂性且成膜不粘。

## 应用范围

- A. 修面家具皮（各种颜色）
- B. 修面及压花鞋面革(耐切割性极佳)
- C. 二层革涂饰
- D. 加入填料 MP 可提高粒面掩盖性
- E. 加入蜡 H 控制粘度
- F. 增进全粒面革的遮盖效果

## 特性

外观:	白乳状液体
分析:	pH 7.5-9.5
有效成份:	24-26%
密度:	1.01-1.10 KG/L
储存方法:	室温。对霜冻敏感。 存放在阴凉及通风的库房。
保质期:	密封容器约 12 月。

## 包装

120KGS 塑料桶

The information and technical advice are provided to you 'as is' and the Company expressly disclaims all warranties of any kind, either implied or expressed. You agree to indemnify and hold harmless the Company and its representatives, subsidiaries, affiliates, related parties, officers, directors, employees, agents from any claim or demand, including reasonable legal fees, that may be filed by any third party, arising out of your conduct or connection with the use of "Product Literature" or "Technical Information" or "Technical Advice" or "Technical Guidance" or any "Recommendation".