

# 树脂 S 205



丙烯酸树脂

## 成份

树脂 S 205 是一种自交联丙烯酸共聚物。

树脂 S 205 对于粒面较差的皮面有优良的覆盖性能。

树脂 S 205 有优良的耐甲苯及防水性。

## 应用范围

- A. 全粒面纳帕革
- B. 全粒面及修面家俱革
- C. 二层革
- D. 修面鞋革
- E. 常用蜡 H 控制黏度
- F. 白色革及彩色革
- G. 由于自交联增稠特性，树脂 S 205 应在最后入涂饰液中

## 特性

外观:	白色乳状液体
分析:	pH 2.5-5.0
有效成份:	17-19%
密度:	1.00-1.10 KG/L.
储存方法:	室温。对霜冻敏感。 存放在阴凉及通风的库房。
保质期:	密封容器约 12 月。

## 包装

120KGS 塑料桶

The information and technical advice are provided to you 'as is' and the Company expressly disclaims all warranties of any kind, either implied or expressed. You agree to indemnify and hold harmless the Company and its representatives, subsidiaries, affiliates, related parties, officers, directors, employees, agents from any claim or demand, including reasonable legal fees, that may be filed by any third party, arising out of your conduct or connection with the use of "Product Literature" or "Technical Information" or "Technical Advice" or "Technical Guidance" or any "Recommendation".