

依丽卡隆 UPH



亚硫酸化加脂剂

成份

依丽卡隆 UPH 是一种亚硫酸化加脂剂。

依丽卡隆 UPH 赋予皮面最大的软度，重量轻，耐光性很好。

依丽卡隆 UPH 用于生产非常软，蓬松，光滑，轻，舒适感的皮革。

依丽卡隆 UPH 冷天不会产生任何油霜，即使长时间储存不会产生任何异味。

为了达到最好的效果 依丽卡隆 UPH 要预先加热到 25-35C，再把它乳化到 40-50C 的水之中。

应用范围

A. 家具革：至 10% 依丽卡隆 UPH.

B. 牛纳帕革：4-6% 依丽卡隆 UPH.

C. 摔纹箱包革：6-8% 依丽卡隆 UPH.

特性

外观:	黄棕色黏稠状液体
分析:	pH 5.5-7.0
有效成份:	39-42%
电性:	阴离子
稳定性:	用于中和，复鞣，主加脂浴。对铬，铝鞣剂敏感。
储存方法:	室温。如出现霜冻，搅拌均匀即可。 存放在阴凉及通风的库房。
保质期:	密封容器约 12 月。

包装

120KGS 塑料桶

The information and technical advice are provided to you 'as is' and the Company expressly disclaims all warranties of any kind, either implied or expressed. You agree to indemnify and hold harmless the Company and its representatives, subsidiaries, affiliates, related parties, officers, directors, employees, agents from any claim or demand, including reasonable legal fees, that may be filed by any third party, arising out of your conduct or connection with the use of "Product Literature" or "Technical Information" or "Technical Advice" or "Technical Guidance" or any "Recommendation".