

# 丽达隆 3527M



亚硫酸化加脂剂

## 成份

丽达隆 3527M 由天然及合成原材料亚硫酸化加脂剂组成。

丽达隆 3527M 帮助树脂鞣剂更好的渗透性。

丽达隆 3527M 生产的皮吸收涂饰化工很均匀。

丽达隆 3527M 冷天不会产生任何油霜，即使长时间储存不会产生任何异味。

为了达到最好的效果 丽达隆 3527M 要预先加热到 25-35C，再把它乳化到 40-50C 的水之中。

## 应用范围

A. 鞋面革：至 4% 丽达隆 3527M.

B. 纳帕箱包革：8-10% 丽达隆 3527M.

C. 衬里革：10-12% 丽达隆 3527M.

## 特性

外观：棕色液体

分析：pH 7.0-8.5

电性：阴离子

稳定性：用于复鞣，主加脂浴。对铬，铝鞣剂敏感。

储存方法：室温。如出现霜冻，搅拌均匀即可。

存放在阴凉及通风的库房。

保质期：密封容器约 12 月。

## 包装

120KGS 塑料桶

The information and technical advice are provided to you 'as is' and the Company expressly disclaims all warranties of any kind, either implied or expressed. You agree to indemnify and hold harmless the Company and its representatives, subsidiaries, affiliates, related parties, officers, directors, employees, agents from any claim or demand, including reasonable legal fees, that may be filed by any third party, arising out of your conduct or connection with the use of "Product Literature" or "Technical Information" or "Technical Advice" or "Technical Guidance" or any "Recommendation".