

丽达隆 BLM



硫酸化加脂剂

成份

丽达隆 BLM 由天然硫酸化油脂组成，适合产生二层鞋面革以及手套革。

对于依丽卡隆产品，丽达隆 BLM 具有中等渗透性。

丽达隆 BLM 表面手感微油润感。

为了达到最好的效果 丽达隆 BLM 要预先加热到 25-35C，再把它乳化到 40-50C 的水之中。

应用范围

A. 二层鞋面革:6-8% 丽达隆 BLM.

B. 鞋里: 8-10% 丽达隆 BLM.

C. 手套革: 12-14% 丽达隆 BLM.

特性

外观:	棕色液体
分析:	pH 6.0-7.5
有效成份:	48-51%
电性:	阴离子
稳定性:	用于主加脂浴。对铬，铝敏感。
储存方法:	室温。如出现霜冻，搅拌均匀即可。 存放在阴凉及通风的库房。
保质期:	密封容器约 12 月。

包装

120KGS 塑料桶

The information and technical advice are provided to you 'as is' and the Company expressly disclaims all warranties of any kind, either implied or expressed. You agree to indemnify and hold harmless the Company and its representatives, subsidiaries, affiliates, related parties, officers, directors, employees, agents from any claim or demand, including reasonable legal fees, that may be filed by any third party, arising out of your conduct or connection with the use of "Product Literature" or "Technical Information" or "Technical Advice" or "Technical Guidance" or any "Recommendation".