

丽达隆 MP



亚硫酸化加脂剂

成份

丽达隆 MP 由天然油，天然蜡和合成油混合制成的加脂剂。

丽达隆 MP 生产的皮革具有非常舒适的蜡感，适合生产白色皮。

丽达隆 MP 即使长时间储存不会产生任何异味，和皮面变黄。

为了达到最好的效果 丽达隆 MP 要预先加热到 25-35C，再把它乳化到 40-50C 的水之中。

应用范围

A. 衬里革：8-10% 丽达隆 MP.

B. 手套革：12-14% 丽达隆 MP.

特性

外观:	棕色液体
分析:	pH 6.0-7.5
电性:	阴离子
稳定性:	用于主加脂浴。对铬，铝鞣剂敏感。
储存方法:	室温。如出现霜冻，搅拌均匀即可。 存放在阴凉及通风的库房。
保质期:	密封容器约 12 月。

包装

120KGS 塑料桶

The information and technical advice are provided to you 'as is' and the Company expressly disclaims all warranties of any kind, either implied or expressed. You agree to indemnify and hold harmless the Company and its representatives, subsidiaries, affiliates, related parties, officers, directors, employees, agents from any claim or demand, including reasonable legal fees, that may be filed by any third party, arising out of your conduct or connection with the use of "Product Literature" or "Technical Information" or "Technical Advice" or "Technical Guidance" or any "Recommendation".