

# MIX OIL 112



混合加脂剂

## 成份

**Mix Oil 112** 是一种天然和合成材料混合油脂。

**Mix Oil 112** 用于生产柔软皮革。

为了达到最好的效果，**Mix Oil 112** 要预先加热到 25-35C，再把它乳化到 40-50C 的水中。

## 应用范围

**A. 主加脂浴：至 16% Mix Oil 112。**

## 特性

外观:	黄色至棕色液体
分析:	pH 6.5-8.0
有效成份:	51-54%
电荷:	阴离子
稳定性:	可与大部分阴离子化料使用。用于主加脂浴。对铬，铝盐不稳定。
储存条件:	在 5-30C 温度放置。如出现霜冻，解冻和使用前彻底搅拌。存放在阴凉及通风的库房。
保质期:	交付日期起，密封容器约 12 月。

## 包装

120KGS 塑料桶

The information and technical advice are provided to you 'as is' and the Company expressly disclaims all warranties of any kind, either implied or expressed. You agree to indemnify and hold harmless the Company and its representatives, subsidiaries, affiliates, related parties, officers, directors, employees, agents from any claim or demand, including reasonable legal fees, that may be filed by any third party, arising out of your conduct or connection with the use of "Product Literature" or "Technical Information" or "Technical Advice" or "Technical Guidance" or any "Recommendation".