

速稳隆 2L



溶剂加脂剂

成份

速稳隆 2L 由溶剂油组成，用于生产非常轻，软，蓬松，平滑及手感舒适的皮革。

速稳隆 2L 冷天不会产生油霜，即使长时间储存也不会产生任何异味。

为了达到最好的效果 速稳隆 2L 要预先加热到 25-35C，再把它乳化到 40-50C 的水之中。

应用范围

A. 服装革: 至 5% 速稳隆 2L.

B. 家具革: 6-8% 速稳隆 2L.

C. 鞋面革: 4-6% 速稳隆 2L.

特性

外观:	棕色液体
分析:	pH 6.5-7.5
有效成份:	42-45%
电性:	阴离子
稳定性:	用于中和，复鞣，加脂浴。对铬，铝敏感。
储存方法:	室温。如出现霜冻，搅拌均匀即可。 存放在阴凉及通风的库房。
保质期:	密封容器约 12 月。

包装

120KGS 塑料桶

The information and technical advice are provided to you 'as is' and the Company expressly disclaims all warranties of any kind, either implied or expressed. You agree to indemnify and hold harmless the Company and its representatives, subsidiaries, affiliates, related parties, officers, directors, employees, agents from any claim or demand, including reasonable legal fees, that may be filed by any third party, arising out of your conduct or connection with the use of "Product Literature" or "Technical Information" or "Technical Advice" or "Technical Guidance" or any "Recommendation".